

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

FOAM & GUN CLEANER



Артикул:
KURH06C



НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественное средство FOAM & GUN CLEANER незаменимо для удаления загрязнений незатвердевшей однокомпонентной полиуретановой монтажной пены.

ЭФФЕКТИВНО ОЧИЩАЕТ:

- Внутренние и наружные части пистолетов для монтажной пены.
- Клапаны баллонов.
- Рабочие поверхности.
- Одежду.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для промывки и очистки внутренней поверхности пистолета от остатков незатвердевшей монтажной пены:

- Работы рекомендуется проводить при температуре от 0 °С до +35 °С.
- Снять защитную крышку с баллона.
- Навинтить баллон на пистолет.
- Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5 секунд.
- Операцию следует повторить 3 раза.
- Закрыть регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.

Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с внешней поверхности пистолета, клапанов баллонов, рабочих поверхностей и одежды:

- Работы рекомендуется проводить при температуре от 0 °С до +35 °С.
- Установить распылительную головку на клапан баллона с очистителем. (Производитель оставляет за собой право менять комплектацию баллона. В случае комплектации баллона адаптером черного цвета, рабочее положение баллона ДНОМ ВВЕРХ.)
- Обработать очистителем места загрязнений.
- Удалить остатки пены салфеткой.

СОСТАВ

Метилацетат, пропан, бутан, бутилацетат.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Опасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе с монтажной пеной не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания монтажной пены вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании пены на кожу немедленно смыть пену большим количеством воды с мылом. При попадании пены в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.** Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Отходы отвердевшей монтажной пены рекомендуется измельчать и использовать как утеплитель при проведении строительных работ.

ТУ 2388-025-53934955-10

Объем: 650 мл.
В коробке: 12 шт.
EAN-13: 4606445025095
ITF-14: 14606445025092



Произведено ООО «РусТА». 142455, Россия, Московская обл., Богородский г.о., г. Электроугли, ул. Заводская, д. 4, стр. 4, ком. 222.
Тел.: +7 (495) 737-38-42. kudo-purfoam.ru