

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

CASCO FIX-IT

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ХИМИКАТА И ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта: CASCO FIX-IT
Код продукта: 3876
Тип продукта: Контактный клей для работ внутри и снаружи помещений.

1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования.

Клей

1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности

Casco Schönox Sweden / SIKÅ SVERIGE AB
P.O. Box 11550
100 61 Stockholm (Стокгольм), Sweden (Швеция)
Тел.: +46 8 621 79 00

E-mail лица, ответственного за данный паспорт безопасности: miljo@se.sika.com

1.4 Номер телефона экстренной связи

Национальный консультативный орган / Токсикологический центр: ЗВОНИТЕ 020-99 60 00 (Скорая медицинская помощь: 24 часа в сутки. 7 дней в неделю)

РАЗДЕЛ 2: ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ОПАСНОСТИ

2.1 Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с требованием Регламента (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412

Классификация в соответствии с Директивой 1999/45/ЕС

Данный продукт классифицируется как опасный в соответствии с Директивой 1999/45/ЕС и поправкам к ней.

Классификация: F; R11
Xi; R38
R67
R52/53

Физический/химический опасный фактор: Высокая воспламеняемость.

Опасность для здоровья человека: Раздражение кожи. Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

Вредное воздействие на: Вреден для живущих в воде организмов, может стать причиной

CASCO FIX-IT

окружающую среду: длительного неблагоприятного воздействия в водной среде.

Для получения более подробной информации о влиянии на здоровье и симптомах см. раздел 11.

2.2 Элементы маркировки

Пиктограммы опасности:



Сигнальное слово:

Обозначения опасности:

Опасность

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение.

H336 - Может вызывать сонливость или головокружение.

H412 - Вредно для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности:

P102 - Держать в месте, не доступном для детей.

P101 - Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.

P280 - Использовать перчатки, защитную одежду и средства для защиты глаз/лица.

P210 - Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. - Не курить.

P233 - Держать крышку контейнера плотно закрытой.

P261 - Избегать вдыхания пыли.

P271 - Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.

P405 - Хранить под замком.

P501 - Удалить содержимое-контейнер в место для опасных или специальных отходов.

Дополнительные элементы маркировки:

Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже.

Специальные требования к упаковке

Тактильные знаки предупреждения об опасности:

Да, применяются.

2.3 Другие опасные факторы

Другие опасности, которые не приводят к классификации:

Не доступен.

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ / ДАННЫЕ ПО СОСТАВЛЯЮЩИМ КОМПОНЕНТАМ

3.2 Смеси

CASCO FIX-IT

Наименование продукта/ингредиента	Идентификатор	%	Классификация Распоряжение (ЕС) № 1272/ 2008 [CLP]	Тип
Углеводороды, C7, N-алканы, изоалканы, циклические	REACH#: 01-2119475515-33 № EC: 927-510-4	10 - <25	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	[1]
Бутанон	REACH#: 01-2119457290-43 № EC: 201-159-0 № CAS: 78-93-3 Индекс: 606-002-00-3	10 - 20	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336	[1] [2]
Этилацетат	REACH#: 01-2119475103-46 № EC: 205-500-4 № CAS: 141-78-6 Индекс: 607-022-00-5	2.5 - 5	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336	[1] [2]

В разделе 16 приведен полный текст H фраз, заявленных выше.

Тип

- [1] Вещество, классифицированное как опасное для здоровья и окружающей среды
- [2] Вещество, обладающее ПДК в воздухе рабочей зоны
- [3] Вещество соответствует критериям PBT согласно Постановлению (ЕС) № 1907/2006, Приложение XIII
- [4] Вещество соответствует критериям vPvB (oCoB) согласно Постановлению (ЕС) № 1907/2006, Приложение XIII

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне (если они имеются), приведенные в разделе 8.

РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер по оказанию первой помощи

После попадания в глаза:	Немедленно промойте глаза большим количеством воды, приподнимая верхнее и нижнее веко. Проверьте наличие контактных линз и удалите их в случае обнаружения. Обратитесь за медицинской помощью.
При вдыхании:	В случае вдыхания, вывести пострадавшего на свежий воздух. Если он не дышит, обеспечьте искусственное дыхание. Обратитесь за медицинской помощью. В случае потери сознания, поместите в спасательное положение и обратитесь за медицинской помощью.
При контакте с кожей:	Смойте мылом и водой. Нанесите на раздраженную кожу смягчающее вещество.
При проглатывании:	Прополощите рот водой. Если пострадавший проглотил материал и находится в сознании, дать ему небольшое количество воды, чтобы пить. Не вызывайте рвоту, если на это нет непосредственного указания врача. Обратитесь за медицинской помощью, если неблагоприятные для здоровья последствия сохраняются или являются серьезными.
Общая информация:	Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов следует обратиться к врачу.

4.2. Важнейшие симптомы или эффекты влияния, проявляющиеся незамедлительно или с задержкой

Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

При контакте с глазами:	При попадании в глаза может вызвать раздражение.
При вдыхании:	Пары могут вызвать сонливость и головокружение.
При контакте с кожей:	Раздражает кожу.
При попадание внутрь организма:	Раздражает полость рта, гортань и желудок.

Признаки/симптомы передозировки

При контакте с глазами:	Конкретные данные отсутствуют.
-------------------------	--------------------------------

CASCO FIX-IT

При вдыхании:	Неблагоприятные симптомы могут включать в себя следующее: тошнота или рвота головная боль сонливость / усталость головокружение
При контакте с кожей:	Неблагоприятные симптомы могут включать в себя следующее: раздражение краснота
Попадание внутрь организма:	Конкретные данные отсутствуют.

4.3 Показания необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения

Примечание для лечащего врача:	Лечите симптоматически. Свяжитесь со специалистом по отравлениям, если проглотили или вдохнули большое количество продукта.
Конкретные процедуры:	Конкретные процедуры отсутствуют.

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ И СРЕДСТВА ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА

5.1 Средства пожаротушения

Пригодные средства тушения пожара:	Используйте сухие химикаты, CO ₂ , тонкораспыленную воду (туман) и пену.
Непригодные средства тушения пожара:	Не использовать струю воды.

5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь

Опасности, которые представляет вещество или смесь:	Легковоспламеняющаяся жидкость. Пожар или нагревание могут стать причиной взрыва емкости вследствие повышения давления, с риском последующего взрыва. При сбросе продукта в канализационный коллектор может возникнуть опасность возникновения пожара или взрыва.
Опасные продукты термического распада:	Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества: диоксид углерода монооксид углерода

5.3 Рекомендации для пожарных

Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных:	При отсутствии риска удалите контейнеры подальше от огня. Для охлаждения контейнеров, находящихся в зоне пожара, используйте распыляемую воду. Данный материал вреден для водной флоры и фауны. Необходимо собирать воду, использованную для тушения пожара и загрязненную этим материалом. Не допускайте попадания этой воды в водные источники, канализационные коллекторы и дренажные каналы.
Специальное защитное оборудование для пожарных:	Пожарным следует использовать соответствующее защитное оборудование и автономные дыхательные аппараты (SCBA).

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Для неаварийного персонала:	Не позволяйте находиться на рабочем месте посторонним людям и персоналу без защитной одежды. Не трогайте рассыпанный (разлитый) материал и не ходите по нему. Погасить все источники возгорания. В опасной зоне нельзя курить или зажигать огонь. Избегайте вдыхания паров или тумана. Обеспечьте соответствующую
-----------------------------	---

CASCO FIX-IT

вентиляцию. При неисправной вентиляции надевайте соответствующий респиратор. Наденьте подходящее личное защитное снаряжение.

Для персонала по ликвидации аварий:

Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. Для дополнительной информации смотрите также раздел 8.

6.2 Экологические предупреждения:

Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации. Загрязняющее воду вещество. При выбросе в больших количествах может причинить вред окружающей среде.

6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

Малое рассыпанное (разлитое) количество:

Соберите сухим инертным материалом и поместите в подходящий контейнер для утилизации.

Большое количество рассыпанного (разлитого) материала:

Соберите сухим инертным материалом и поместите в подходящий контейнер для утилизации. Не допускайте попадания в водоемы, канализационную сеть, подвалы или замкнутые пространства.

6.4 Ссылки на другие разделы:

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1. Обратитесь к разделу 8 за информацией о подходящем личном защитном снаряжении. Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

РАЗДЕЛ 7: ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

Защитные меры:

Надевайте соответствующие индивидуальные средства защиты (см. Раздел 8). Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой. Избегайте вдыхания паров или тумана. Не допускайте попадания в окружающую среду. Прочтите специальные инструкции / паспорт безопасности. Используйте только при достаточной вентиляции. При недостаточной вентиляции носите соответствующий респиратор. Хранить и использовать вдали от источников тепла, искр, открытого пламени или любого другого источника возгорания. Принять меры против электростатических разрядов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта и могут представлять опасность.

Общие рекомендации по промышленной гигиене:

Еда, питье и курение должно быть запрещено в местах, где этот материал обрабатывается, храниться и обрабатываться. Рабочие должны вымыть лицо и руки перед едой, питьем и курением. Для дополнительной информации о мерах гигиены см. раздел 8.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Храните контейнер с продуктом в плотно закрытом герметическом состоянии вплоть до момента его использования. Избегайте любых возможных источников воспламенения (искры или огонь). Хранение в большом количестве может потребовать специальное помещение и разрешение.

7.3 Специфическое конечное применение

**Рекомендации:
Решения, специфические для
промышленного сектора:**

Не доступны.

Не доступны.

РАЗДЕЛ 8: ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

8.1 Параметры контроля

Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне

Наименование ингредиента	Пределы производственного воздействия
Швеция Бутанон	AFS 2011:18 STEL: 300 мг/м³ 15 минут. STEL: 100 промилле 15 минут. TWA: 150 мг/м³ 8 часов. TWA: 50 промилле 8 часов.
Этилацетат	AFS 2011:18 STEL: 1100 мг/м³ 15 минут. STEL: 300 промилле 15 минут. TWA: 500 мг/м³ 8 часов. TWA: 150 промилле 8 часов.

Рекомендованные методы контроля: Если этот продукт содержит ингредиенты, для которых установлены ПДК, то необходим контроль – как персональный и биологический, так и воздуха в рабочей зоне – для определения эффективности вентиляции и необходимых защитных мер и/или использования средств защиты органов дыхания.

Производные действующие уровни

Значения DEL отсутствуют.

Прогнозируемые действующие концентрации

Значения PEC отсутствуют.

8.2 Средства контроля воздействия

Применимые меры технического контроля:

Используйте этот продукт только при наличии соответствующей вентиляции. Процесс необходимо проводить в закрытой системе, используя местную вытяжную вентиляцию или другие технические методы, позволяющие сохранять концентрацию этих загрязнителей в воздухе рабочей зоны ниже всех рекомендованных или установленных значений.

Индивидуальные меры защиты

Гигиенические меры предосторожности:

После обращения с химическим продуктом, перед едой, курением, посещением туалета и по окончании рабочей смены вымойте кисти рук, предплечья и лицо.

Защита глаз/лица:

Используйте защиту глаз, предназначенную для защиты от брызг жидкости.

Защита кожного покрова

Защита рук:

Бутиловые резиновые перчатки, перчатки 4Н (с временем проникновения > 4 часов) или другие рекомендованные поставщиком перчатки.

Защита тела:

Специальная защитная одежда.

Защита респираторной системы:

При недостаточной вентиляции носить соответствующий респиратор. Маска на все лицо или маска на пол-лица, фильтр органических паров (Тип AX).

Контроль воздействия на окружающую среду:

Чтобы убедиться, что выбросы от технологического оборудования вентиляции или работы соответствуют требованиям

природоохранного законодательства, следует их проверить. В некоторых случаях, для снижения выбросов до допустимого уровня, необходимо применять газопромыватели и фильтры или модифицированное технологическое оборудование.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

Внешний вид

Физическое состояние:	Жидкость. [Вязкозная жидкость.]
Цвет:	Серый. [Светлый.]
Запах:	Органические растворители
Пороговая концентрация появления запаха:	Не доступен.
pH:	Не доступен.
Точка плавления/точка замерзания:	Не доступен.
Исходная точка кипения и интервал кипения:	Не доступен.
Температура вспышки:	В закрытом тигле: >-4°C
Скорость испарения:	Не доступен.
Огнеопасность (твердое тело, газ):	Не доступен.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости:	Не доступен.
Давление пара:	Не доступен.
Плотность пара:	Не доступен.
Относительная плотность:	1.04 г/см ³
Растворимость(и):	Не растворим в следующих материалах: холодная вода и горячая вода.
Коэффициент распределения н-октанол/вода:	Не доступен.
Температура самовозгорания:	Не доступен.
Температура разложения:	Не доступен.
Вязкость:	Не доступен.
Взрывчатые свойства:	Не доступен.
Окислительные свойства:	Не доступен.

9.2 Дополнительная информация VOC (ЛОС):

416 г/л

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

10.1 Реакционная способность:	Для этого продукта или его ингредиентов отсутствуют специфические данные испытаний по реакционной способности.
10.2 Химическая стабильность:	При нормальных условиях хранения и использования продукт стабилен.
10.3 Возможность опасных реакций:	При нормальных условиях хранения и использования вредоносной реакции не происходит.
10.4 Условия, которых необходимо избегать:	Избегайте всех возможных источников воспламенения (искры или огонь). Не сдавливайте, не разрезайте, не сваривайте, не лудите, не сверлите, не измельчайте контейнеры; не подвергайте их нагреванию или воздействию открытого огня.
10.5 Несовместимые вещества и материалы:	Реагирует или несовместим со следующими материалами: окислители
10.6 Опасные продукты разложения:	Риск образования токсичных продуктов пиролиза.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИЧНОСТЬ

11.1 Информация по токсикологическим эффектам

Острая токсичность

Название продукта/ ингредиента	Результат	Биологический вид	Доза	Экспозиция
Бутанон	LD50 кожный	Кролик	6480 мг/кг	-
	LD50 через рот	Крыса	2737 мг/кг	-
Этилацетат	LD50 через рот	Крыса	5620 мг/кг	-

Заключение/Резюме: Не доступно.

Раздражение/разъедание

Заключение/Резюме: Не доступно.

Сенсибилизация

Заключение/Резюме: Не доступно.

Мутагенность

Заключение/Резюме: Не доступно.

Канцерогенность

Заключение/Резюме: Не доступно.

Токсичность, влияющая на репродукцию

Заключение/Резюме: Не доступно.

Тератогенность

Заключение/Резюме: Не доступно.

Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

Контакт с глазами: При попадании в глаза может вызвать раздражение.
Вдыхание: Пары могут вызвать сонливость и головокружение.
Контакт с кожей: Раздражает кожу.
Попадание внутрь организма: Раздражает полость рта, гортань и желудок.

Симптомы, относящиеся к физическим, химическим и токсикологическим характеристикам

Контакт с глазами: Конкретные данные отсутствуют.
Вдыхание: Неблагоприятные симптомы могут включать в себя следующее:
тошнота или рвота
головная боль
сонливость / усталость
головокружение
Контакт с кожей: Неблагоприятные симптомы могут включать в себя следующее:
раздражение
краснота
Попадание внутрь организма: Конкретные данные отсутствуют.

Потенциальные хронические последствия для здоровья

Общий: Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
Канцерогенность: Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
Мутагенность: Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
Тератогенность: Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

CASCO FIX-IT

Влияние на развитие:

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

Воздействие на фертильность:

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.

РАЗДЕЛ 12: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Токсичность

Название продукта/ингредиента	Результат	Особь	Воздействие
Бутанон	Острый EC50 > 500000 мкг/л Морская вода	Водоросли - Skeletonema costatum	96 часов
	Острый EC50 5091000 до 6440000 мкг/л Пресная вода	Дафния - Daphnia magna - Новорожденная	48 часов
	Острый LC50 5600000 мкг/л Пресная вода	Рыба - Gambusia affinis - Зрелая	96 часов
	Хронический NOEC < 70000 мкг/л Пресная вода	Рыба - Cyprinodon variegatus – Юная (Птенец, Детеныш, Отьемыш)	96 часов
	Острый EC50 1800000 на 3200000 мкг/л Пресная вода	Водоросли - Selenastrum sp.	72 часа
		Водоросли - Selenastrum sp.	96 часов
		Ракообразные - Gammarus pulex	48 часов
		Дафния - Daphnia cucullata	48 часов
		Рыба - Heteropneustes fossilis	96 часов
		Дафния - Daphnia magna	21 день
		Рыба - Pimephales promelas - Эмбрион	32 дня
Этилацетат	Острый EC50 1800000 на 3200000 мкг/л Пресная вода	Дафния - Daphnia magna	21 день

Заключение/Резюме:

Вреден для живущих в воде организмов, может стать причиной долговременного неблагоприятного воздействия в водной среде.

12.2 Устойчивость и способность к разложению

Заключение/Резюме:

Не доступно.

12.3 Биокумулятивный потенциал

Название продукта/ингредиента	LogPow	BCF	Возможный
Бутанон	0,29	-	низкий
Этилацетат	0,73	-	низкий

12.4 Подвижность в почве

Коэффициент распределения между почвой и водой (K_{oc}):

Не доступен.

Подвижность:

Не доступна.

12.5 Результаты оценки свойств СБТ (PBT) и оСоБ (vPvB).

СБТ (PBT):

Нет.

CASCO FIX-IT

oCoB (vPvB):	Недоступно.
12.6 Другие побочные эффекты:	Вреден для живущих в воде организмов, может стать причиной длительного неблагоприятного воздействия в водной среде.

РАЗДЕЛ 13: УТИЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. К перечню установленного применения в разделе 1. следует обращаться за любой доступной информацией, предусмотренной Сценарием Воздействия.

13.1 Способы переработки отходов

Продукт Методы утилизации:	По возможности следует избегать или свести к минимуму образование отходов. Утилизация должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих региональных, национальных и местных законов и постановлений. Пустую тару можно оставлять для повторного использования. Для Швеции: компания Casco Schönox Sweden AB связана с Ассоциацией специалистов по маркетингу, рекламе, связям с общественностью рынка недвижимости REPA (нр. 556931-5509). Пожалуйста, свяжитесь с местными органами власти для консультации в вопросах утилизации вещества. Не допускайте попадания больших объемов вещества в почву и водные пути.
Опасные отходы:	Не отверждённый продукт является опасным отходом и должен быть оставлен на уничтожение в соответствии с местными правилами.

Европейский каталог отходов (EWC):

Код отхода	Обозначение отходов
08 04 09*	отходы клеев и герметиков, содержащих органические растворители или другие опасные вещества

Упаковка Методы утилизации:	По возможности следует избегать или свести к минимуму образование отходов. Отходы упаковки должны быть переработаны. Сжигание или захоронение на свалке может применяться, только если вторичная переработка невыполнима.
Особые меры предосторожности:	Данный материал и его контейнер необходимо удалять безопасным способом. Следует соблюдать осторожность при обращении с пустыми контейнерами, которые не были очищены или промыты. Пустые контейнеры и вкладыши могут содержать остатки продукта. Пар от остатков продукта может создать легковоспламеняющуюся или взрывоопасную атмосферу внутри контейнера. Не резать, сваривать или измельчать использованные контейнеры, если они не были тщательно очищены изнутри. Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации.

РАЗДЕЛ 14: ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 UN номер	1133	1133	1133	1133
14.2 Наименование при транспортировке UN	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости

CASCO FIX-IT

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке	3 	3 	3 	3 
14.4 Группа упаковки	III	III	III	III
14.5 Опасность для окружающей среды	Нет.	Нет.	Нет.	Нет.
14.6 Специальные предупреждения для пользователя	Не доступен.	Не доступен.	Не доступен.	Не доступен.
Дополнительная информация	<u>Идентификационный номер опасности</u> 3 <u>Ограниченное количество</u> 5 л <u>Код ограничения проезда через туннель</u> 3 (D/E)	-	<u>Аварийные графики (EmS)</u> F-E, S-D <u>Ремарки</u> Ограниченное количество: 5 л	-

14.7 Транспортировка внасыпную согласно Приложению II MARPOL 73/78 и Кодекса IBC:

Не доступно.

РАЗДЕЛ 15: МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, специфические для данного вещества или смеси

Распоряжение ЕС (ЕС) № 1907/2006 (REACH)
Приложение XIV – Список веществ, подлежащих санкционированию
Вещества, характеризующиеся особо опасными свойствами

Ни один из компонентов не занесен в реестры.

Приложение XVII – Ограничения производства, предложения на рынке и применения некоторых опасных веществ, смесей и изделий: Не применимо.

Другие правила ЕЭС

15.2 Оценка химической опасности: Не применимо.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указывает на данные, которые изменились по сравнению с предыдущим выпуском.

Аббревиатуры и сокращения:

ATE = Оценка острой токсичности
 CLP = Правила классификации, упаковки, маркировки химических веществ и смесей (ЕС № 1272/2008)
 DNEL = Выведенный уровень отсутствия воздействия
 EUH-формулировка = CLP-формулировка риска
 PNEC = Расчетная неэффективная концентрация
 RRN = Регистрационный номер REACH

CASCO FIX-IT

Полный текст сокращенных формулировок опасности:

H225 Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.
H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.
H411 Токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.
H412 Вредно для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.

Полный текст классификаций [CLP/GHS]:

Aquatic Chronic 2, H411	ВОДНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ (ХРОНИЧЕСКАЯ) – Категория 2
Aquatic Chronic 3, H412	ВОДНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ (ХРОНИЧЕСКАЯ) – Категория 3
Asp. Tox. 1, H304 Eye Irrit. 2, H319	ОПАСНОСТЬ ПРИ АСПИРАЦИИ – Категория 1 СЕРЬЕЗНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛАЗ / РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ – Категория 2
Flam. Liq. 2, H225	ЛЕГКОВОСПЛОМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ – Категория 2
Skin Irrit. 2, H315	РАЗДРАЖЕНИЕ/РАЗЪЕДАНИЕ КОЖИ – Категория 2
STOT SE 3, H336	Конкретная токсичность для целевого органа (однократное воздействие) [Наркотическое воздействие] - Категория 3

Дата публикации:

2014-09-01.

Дата выпуска / Дата ревизии:

2014-09-01.

Дата предыдущего выпуска:

Никакой предварительной ратификации.

Версия:

1

Примечание для читателя:

Насколько нам известно, информация, содержащаяся в данном документе, является точной. Однако, ни вышеназванный поставщик, ни любой из его филиалов не несут ответственности за точность и полноту информации, содержащейся в настоящем документе.

Окончательное решение о пригодности любого материала целиком ложится на пользователя. Все материалы могут представлять опасность и должны использоваться с осторожностью. Несмотря на определенные типы опасностей, описанных в данном документе, мы не можем гарантировать, что это единственные опасности, которые могут существовать.