



MANS

Техническое Описание ОЧИСТИТЕЛЬ MANS COSMOS 10

является чистящим средством для пластиков, удаляет сильные загрязнения, слабо размягчающий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в качестве слегка растворяющего и чистящего средства для профилей из жесткого ПВХ в оконном производстве, для специальной подготовки к склеиванию при производстве пластмассовых окон и удаления маркировки на профилях из твердого ПВХ, а также удаления сильных и грубых загрязнений.

Применяется для обезжиривания поверхности, удаления остатков клея от защитной пленки, воскового карандаша, следов от резины, свежего пенополиуретана, свежих остатков герметиков, а также брызг смолы и битума. Используется для предварительной очистки (обезжиривания) поверхностей перед склеиванием или герметизацией.

Пригоден для очистки различных непрозрачных пластиковых поверхностей в различных промышленных целях.

СВОЙСТВА:

- Слегка размягчает поверхностные слои пластика.
- Эффективно удаляет грубые загрязнения, монтажную разметку и заводскую маркировку, следы резины, защитной плёнки, скотча, остатки клея, битума, свежего силикона и свежей монтажной пены.
- Быстро испаряется.
- Не оставляет следов.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Очистка поверхностей материала выполняется с помощью не ворсистых и не красящих салфеток из целлюлозы или хлопка, не оставляющих ворсинок. Перед применением все очищаемые поверхности необходимо проверить на совместимость с продуктом. При использовании следует обратить внимание, что очиститель слабо размягчает верхний слой ПВХ. Минимальная температура применения от +5°C.

ХРАНЕНИЕ:

оригинальную упаковку хранить плотно закрытой, в сухом месте при температуре до +25°C., избегая прямого попадания солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 24 месяца.

УПАКОВКА: Жестяная банка 1 литр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании в глаза вызывает раздражение. Может вызывать сонливость и головокружение. Беречь от источников воспламенения, нагревания,



MANS

искр, открытого огня. Пар не вдыхать. Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз, лица и органов дыхания. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться за медицинской консультацией. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При вдыхании: свежий воздух, покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. Может вызвать сухость кожи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Основа	Смесь эфиров монокарбоновой кислоты
Внешний вид	Прозрачная жидкость без механических примесей
Плотность при 20° C, г/см ³	0,897 — 0,900
Массовая доля основного вещества, %	Не менее 98