

Герметик для дерева и паркета, 310 мл

Цвета (7): сосна, дуб, орех, махагон, венге, бук, ясень.

Применение

Однокомпонентный, пластозластичный акриловый герметик, отверждающийся вследствие испарения воды.

Идеален для:

- ▶ Заполнения швов вокруг деревянных рам, плинтусов, подоконников
- ▶ Герметизации паркета и ламината из древесины
- ▶ Заполнения щелей между паркетом и стеной

Преимущества

- ▶ Высокая эластичность после отверждения
- ▶ Можно красить и шлифовать после отверждения
- ▶ Доступен во многих цветах древесины
- ▶ Цвет картриджа соответствует цвету герметика
- ▶ Без запаха и химически нейтральный
- ▶ Возможность нанесения нескольких слоев после отверждения

Технические данные



Фасовка

310 мл

Продукт	TYTAN PROFESSIONAL	
	Герметик для дерева и паркета	
Цвета (7)	Сосна, дуб, орех, махагон, венге, бук, ясень	
Плотность (ISO 2811-1) [г/мл]	1,61 ± 0,01	
Время образования пленки [мин.]	15 - 25	
Рабочее время [мин.]	10 - 12	
Скорость отверждения [мм/24ч]	0,5 - 1,0	
Твердость по Шору А (ISO 868)	42 ± 2	
Термоустойчивость [°C]	-20 - +80	



Фото ассортимента

Логистическая Информация

Продукт	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете	Срок годности
Tytan Professional Герметик для Дерева и Паркета, любой цвет	12	1440	24 месяца

Ноябрь, 2016

