

**Паспорт безопасности
в соответствии с 1907/2006/WE, ст. 31**

Дата печати: 21.09.2017

Версия 1

Дата переработки: 17.02.2017

Раздел 1: Наименование вещества / препарата и фирмы / предприятия

- **1.1 Идентификатор продукта**
- **Торговое наименование:** TYTAN Professional Герметик акриловый для дерева «Теплый Шов»
- **Артикульный номер:** S-1089
- **1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Применение вещества / препарата**
Герметик
Строительная химия
- **1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
- **Производитель / Поставщик:**
ТР
ООО «Селена Восток»,
108811, г. Москва,
километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8.
Телефон +7 (495) 786 48 55
www.selenavostok.ru
- **Отдел, предоставляющий информацию:** kartymsds@libra.biz.pl
- **1.4 Номер телефона экстренной связи:** Номера экстренных служб : 112 (24h)

Раздел 2: Возможные виды опасности

- **2.1 Классификация вещества или смеси**
- **Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008**
Aquatic Chronic 3 H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
- **2.2 Элементы маркировки**
- **Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008**
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).
- **Пиктограммы, обозначающие опасности** не касается
- **Сигнальное слово** не касается
- **Предупреждения об опасности**
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
- **Меры предосторожности**
P102 Держать в месте, не доступном для детей.
P273 Не допускать попадания в окружающую среду.
- **Дополнительная информация:**
EUN208 Содержит 1,2-бензизотиазол-3 (2H)-она, смесь : 5-хлор-2-метил-2H-изотиазолин-3-он [nr 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазолин-3-он [nr 220-239-6] (3:1). Может вызывать аллергические реакции.
- **2.3 Другие опасные факторы**
- **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **PBT:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.

Раздел 3: Состав / Данные по составляющим компонентам

- **3.2 Химическая характеристика: Смеси**
- **Описание:** Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

(Продолжение на странице 2)

Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/WE, ст. 31

Дата печати: 21.09.2017

Версия 1

Дата переработки: 17.02.2017

Торговое наименование: TYTAN Professional Герметик акриловый для дерева «Теплый Шов»

(Продолжение со страницы 1)

Содержащиеся опасные вещества:

CAS: 68131-39-5	этоксилированные жирные спирты, C12-15 ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Acute Tox. 4, H302	<1,0%
CAS: 886-50-0 EINECS: 212-950-5	тербутрина ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317	<0,009%
CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9	1,2-бензизотиазол-3 (2H)-она ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	<0,006%
CAS: 55965-84-9 EINECS: 220-239-6	смесь : 5-хлор-2-метил-2H-изотиазолин-3-он [nr 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазолин-3-он [nr 220-239-6] (3:1) ⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Sens. 1, H317	<0,0015%
CAS: 2682-20-4	2-metyloizotiazol-3(2H)-on ⚠ Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	<0,004%

Дополнительные указания: Полное описание указаний по опасности см. в Главе 16.

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1 Описание мер первой медицинской помощи

Общие указания: Немедленно снять предметы одежды, загрязнённые данным продуктом.

После вдыхания:

Обеспечить доступ свежего воздуха, при необходимости сделать искусственное дыхание, обеспечить тепло. Если недомогания не проходят, обратиться за консультацией к врачу.
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.

после контакта с кожей:

Умыть водой с мылом. При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.

после попадания в глаза:

Промыть глаза проточной водой, приоткрывая веки, в течение нескольких минут. При сохранении недомоганий обратиться за консультацией к врачу.

После проглатывания: Не провоцировать рвотную реакцию и немедленно обратиться к врачу.

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

4.3 Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Раздел 5: Меры по борьбе с пожаром

5.1 Средства пожаротушения

Надлежащие средства тушения:

Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.

5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5.3 Рекомендации для пожарных

Защитное оснащение: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

Раздел 6: Меры при непреднамеренном попадании в окружающую среду:

6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации

Надеть защитное снаряжение. Держать на расстоянии незащищённых людей.

(Продолжение на странице 3)

Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/WE, ст. 31

Дата печати: 21.09.2017

Версия 1

Дата переработки: 17.02.2017

Торговое наименование: TYTAN Professional Герметик акриловый для дерева «Теплый Шов»

(Продолжение со страницы 2)

· 6.2 Меры по защите окружающей среды:

Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

При попадании в водоемы (воды) или в канализацию сообщить об этом компетентным административно-официальным службам.

· 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки:

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).

· 6.4 Ссылки на другие разделы

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Информация по утилизации - в Главе 13.

Раздел 7: Обращение с препаратом и его хранение

· 7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению

Хранить в плотно закрытой таре в прохладном и сухом месте.

Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжка на рабочем месте.

Защищать от жары и прямых солнечных лучей.

· Указания по защите от пожаров и взрывов:

Держать вдали от источников огня - не курить.

Защищать от жара.

· 7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимости

· Хранение:

· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:

Хранить в прохладном месте.

Хранить только в оригинальной таре.

· Указания по совместимости с другими веществами при хранении:

Хранить отдельно от окислителей.

Совместное хранение со щелочами (щелочными растворами) недопустимо.

Совместное хранение с кислотами недопустимо.

· Дальнейшие данные по условиям хранения:

Хранить в хорошо закрытой таре в прохладном и сухом месте.

Хранить ёмкость в хорошо вентилируемом месте.

Защищать от мороза.

· 7.3 Характерное конечное применение (или применения)

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Раздел 8: Ограничение воздействия вещества и контроль / индивидуальные средства защиты

· Дополнительные указания по структуре технических устройств:

Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

· 8.1 Параметры контроля

· Контролируемые составляющие компоненты с предельными значениями, в зависимости от рабочего места:

Продукт не содержит никаких существенных объёмов веществ с предельными значениями, которые необходимо отслеживать на рабочих местах.

· 8.2 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала

· Средства индивидуальной защиты:

· Общие меры по защите от воздействия и гигиене:

Мыть руки перед перерывами и после окончания работы.

Держать вдалеке от продуктов питания, напитков и средств для кормления животных.

Загрязнённую, пропитанную одежду немедленно снять.

Во время работы запрещается есть, пить, курить или нюхать табак.

При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности.

· Защита дыхательных путей:

Не требуется, при наличии хорошей вентиляции помещения.

(Продолжение на странице 4)

Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/WE, ст. 31

Дата печати: 21.09.2017

Версия 1

Дата переработки: 17.02.2017

Торговое наименование: TYTAN Professional Герметик акриловый для дерева «Теплый Шов»

(Продолжение со страницы 3)

Защита рук:



Защитные перчатки (рукавицы)

Материал перчаток/рукавиц должен быть непроницаемым и устойчивым к воздействию продукта / вещества / смеси.

Выбор материала перчаток / рукавиц с учетом времени разрыва, степени проницаемости и деструкции.

Материал перчаток / рукавиц

Выбор подходящих перчаток/рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причем между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то здесь не представляется никакой возможности для вычисления устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки/рукавицы, что вызывает необходимость проверки перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.

Информацию о точном времени прорыва защитных перчаток/рукавиц необходимо получить у производителя и придерживаться ее.

Защита глаз:



Защитные очки

Защита тела: Рабочая защитная одежда.

Раздел 9: Физические и химические свойства

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

Общая информация

Внешний вид:

Форма:

Пастообразное

Цвет:

В соответствии с характеристикой продукта

Запах:

Характерный

Порог запаха:

Не определено

Изменение состояния

Точка плавления / интервал температур плавления:

Не определено

Точка кипения / интервал температур кипения:

Не определено

Температурная точка вспышки:

Неприменимо

Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):

Неприменимо

Температура воспламенения:

Температура распада:

Не определено

Самовоспламеняемость:

Продукт не является самовоспламеняемым

Взрывоопасность:

Продукт не является взрывоопасным

Границы взрываемости:

Нижняя:

Не определено

Верхняя:

Не определено

Давление пара:

Не определено

Плотность:

1,42 г/см³

Относительная плотность

Не определено

(Продолжение на странице 5)

Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/WE, ст. 31

Дата печати: 21.09.2017

Версия 1

Дата переработки: 17.02.2017

Торговое наименование: TYTAN Professional Герметик акриловый для дерева «Теплый Шов»

(Продолжение со страницы 4)

· Плотность пара	Не определено
· Скорость испарения	Не определено
· Растворимость в / Смешиваемость с водой:	Частично смешиваемо.
· Коэффициент распределения (n-октанол / вода):	Не определено
· Вязкость:	
Динамическая:	Не определено
Кинематическая:	Не определено
· 9.2 Другая информация	Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность

- **10.1 Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **10.2 Химическая стабильность**
- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **10.3 Возможность опасных реакций** Опасные реакции неизвестны.
- **10.4 Условия, вызывающие опасные изменения**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **10.5 Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **10.6 Опасные продукты распада:** Опасные продукты разложения (распада) неизвестны.

Раздел 11: Данные по токсикологии

- **11.1 Информация по токсикологическому воздействию**
- **Острая токсичность:** На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

· **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

CAS: 68131-39-5 этоксилированные жирные спирты, C12-15

Орально (через рот) LD50 2000 мг/кг (крыса)

- **Первичное раздражающее воздействие:**
- **на кожу**
Данная продукция содержит вещества, классифицированные как безопасные, на основе доступной на данный момент информации.
- **на глаза:**
Данная продукция содержит вещества, классифицированные как безопасные, на основе доступной на данный момент информации.
- **Сенсибилизация:** На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Раздел 12: Экологическая информация

- **12.1 Токсичность**

· **Акватоксичность:**

CAS: 68131-39-5 этоксилированные жирные спирты, C12-15

EC50 0,7 мг/л (водоросль)

1,400 мг/л (дафния)

LC50 3,620 мг/л (рыбы)

CAS: 886-50-0 тербутрина

EC50 0,002 мг/л (бактерии)

- **12.2 Стойкость и склонность к деградации**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

(Продолжение на странице 6)

Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/WE, ст. 31

Дата печати: 21.09.2017

Версия 1

Дата переработки: 17.02.2017

Торговое наименование: TYTAN Professional Герметик акриловый для дерева «Теплый Шов»

(Продолжение со страницы 5)

- **12.3 Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **12.4 Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**
Класс вредности для воды 1 (Самоклассификация): немного вредно для воды.
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.
- **12.5 Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **РВТ:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.
- **12.6 Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Раздел 13: Указания по утилизации

- **13.1 Методы обработки отходов**
- **Рекомендация:**
Утилизировать в соответствии с действующими нормами.
Устранение (ликвидация) совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:** Устранение в соответствии с действующими предписаниями.

Раздел 14: Информация по транспорту

- | | |
|---|--------------|
| · 14.1 Номер UN | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | не касается |
| · 14.2 Собственное транспортное наименование ООН | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | не касается |
| · 14.3 классов опасности транспорта | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · Класс | не касается |
| · 14.4 Группа упаковки | |
| · ADR, IMDG, IATA | не касается |
| · 14.5 Экологические риски: | Неприменимо. |
| · 14.6 Особые меры предосторожности для пользователей | Неприменимо. |
| · 14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом) | Неприменимо. |
| · UN "Model Regulation": | не касается |

RU

(Продолжение на странице 7)

Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/WE, ст. 31

Дата печати: 21.09.2017

Версия 1

Дата переработки: 17.02.2017

Торговое наименование: TYTAN Professional Герметик акриловый для дерева «Теплый Шов»

(Продолжение со страницы 6)

Раздел 15: Информация о нормах

- **15.1 Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**
1907/2006/CE регулирование, REACH
1272/2008/CE регулирование, CLP
2015/830/UE регулирование
- **15.2 Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

Раздел 16: Прочие данные:

Данные основаны на сегодняшнем уровне наших знаний, но они окончательно не определяют производственных свойств продукта и не могут быть обоснованием никаких юридических договоров.

- **Соответствующие данные**

H301 Токсично при проглатывании.
H302 Вредно при проглатывании.
H311 Токсично при контакте с кожей.
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.
H330 Смертельно при вдыхании.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H400 Весьма токсично для водных организмов.
H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

- **Аббревиатуры и акронимы:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Acute toxicity – Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4
Acute Tox. 2: Acute toxicity – Category 2
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

— RU —