



TYTAN Professional TL-40S Силиконовая смазка

Многофункциональная, высококонцентрированная, бесцветная смазка для ухода за резиновыми, пластиковыми и металлическими поверхностями.

Предотвращает примерзание резиновых уплотнителей при отрицательных температурах. Восстанавливает эластичность и защищает от растрескивания резиновые детали, петли дверей, тросы, личинки замков, капотов, багажников и направляющих стеклоподъемников. Защищает от коррозии, устраняет неприятные скрипы.

Не содержит минеральных масел и жиров, не токсична. Обладает высокой устойчивостью на поверхности при частых перепадах температур и высокой влажности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием очистить обрабатываемое место от загрязнений. Энергично встряхнуть баллон в течение 1-2 мин. Нанести смазку тонким слоем с расстояния 15-20 см. После обработки резиновых уплотнений удалить излишки смазки чистой сухой тканью.

Благодаря специальному многофункциональному распылителю вы можете обрабатывать обширные площади, нанося состав классическим способом с опущенной трубкой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать индивидуальные средства защиты органов зрения (очки), дыхания (респиратор), кожи (перчатки). При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать испарения и брызги. При проглатывании прополоскать рот водой, не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При вдыхании - свежий воздух, покой, обратиться за медицинской помощью. После работы тщательно вымыть руки. Беречь от детей. Использовать по назначению. Срок годности 5 лет с даты выпуска, указанной на дне баллона.

Условия транспортировки и хранения.

Продукт можно хранить до 5 лет от даты производства в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте.

Хранить и транспортировать при температуре от -50 до +50 °С.