

POLYNOR

10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ POLYNOR 65 PREMIUM FOAM



1

В уникальной формуле монтажной пены воплощены **ОПЫТ И ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМАНДЫ POLYNOR. НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ**

2

Пена с очень большим **ВЫХОДОМ ГОТОВОГО ПРОДУКТА 65 ЛИТРОВ.**

3

СКОРОСТЬ ПОЛНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ОКОЛО 180 МИНУТ. Технология Quick Decision. **НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ**

4

Пена с очень широким диапазоном **РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ +5°C ДО +45°C.**

5

Высокое и стабильное качество пены подтверждено **СТРАХОВЫМ СЕРТИФИКАТОМ. НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ**

6

Продукт идеально подходит для работы профессионалам. Пена имеет большое первичное вспенивание, регулируется скорость подачи без подрывов полимера, **ДЕРЖИТСЯ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ШВЕ ШИРИНОЙ ДО 10 СМ.** Отсутствует лишнее вторичное расширение, нет деформации конструкции.

7

Теплоизоляционные свойства пены **УБИРАЮТ МОСТЫ ХОЛОДА. $\lambda=0,032$ Вт/м*К.**

8

Структура пены мелкоячеистая, что **ИСКЛЮЧАЕТ ПРОДУВАНИЕ И ПРОМЕРЗАНИЕ.**

9

ДВОЙНАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ (от производителя и страховой компании). **НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ**

10

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ФИРМЫ.

WWW.POLYNORFOAM.RU