

Эластичный пробковый герметик, 500 мл

Натуральная пробка

Применение

- ▶ Тепло-, шумо- и гидроизоляция межпанельных швов.
- ▶ Заполнение швов
 - ▶ в деревянном домостроении (теплый шов)
 - ▶ и строительстве из СИП панелей.
- ▶ Стыки между стеной и напольным покрытием (паркет, ламинат, паркетная доска, массив).
- ▶ Заполнение швов при сборке и ремонте панельных домов из ЖБК.
- ▶ Устройство компенсационных швов и уплотняющего контура.

Преимущества

- ▶ Пробка мелкого помола обеспечивает более гладкий и эстетичный шов.
- ▶ Возможно окрашивать и шлифовать.
- ▶ Без запаха, экологичен (не содержит растворителей).
- ▶ Устойчив к УФ-лучам.
- ▶ Срок эксплуатации от 10 лет.

Технические данные

Цвет	Натуральная пробка
Эластичность	120%
Звукоизоляция	До 27 дБ
Расход при сечении шва 10мм x 10мм	6 п.м.
Температура применения	+5 ÷ +80

ЭЛАСТИЧНЫЙ ПРОБКОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Способ применения: Герметик наносится на любой тип материалов и поверхностей: ПВХ, OSB, ЦСП, МДФ, фанера, металл, дерево и т.п.

Шаг 1: Нанесение производится при помощи пистолета или шпателя.

Шаг 2: Равномерно заполнить шов материалом и разгладить шпателем или кельмой для придания ровной поверхности (при необходимости инструмент можно смочить водой). В случае провадания работ снаружи после нанесения защитите заполненный шов от атмосферных осадков до полного высыхания. Работы производятся в температурном диапазоне: от +5°C до +80°C.

Шаг 3: Помойте инструмент водой или мыльным раствором. Материал не опасен, не токсичен, не горюч. При нанесении не требует использования СИЗ.

Расход: одна туба 500 мл, рассчитана на 6 п.м. при сечении шва 1 см x 1 см.

Температура хранения и транспортировки: от +3°C до +30°C. Дата производства – указана на упаковке.

Срок годности: 12 месяцев.

Состав: Акриловые смолы, стабилизаторы, пробковый гранулят, вода.

Безопасность: При попадании в глаза: промыть водой. Контакт с кожей: смыть мыльным раствором. Негорюч.



Произведено в России по заказу
ООО «Селена Восток»
109811, г. Москва
22-й километр Киевского шоссе
(п. Московский)
домовлад. 4, стр. 1
блок А, этаж 8
Тел: +7 495 786-48-55
www.tytan-professional.ru
Производитель: ООО «Русская Пробка»

Цвет:
натуральная
пробка



500 мл

28108V03

Логистическая Информация

Наименование товара в системе	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете	Срок годности
TYTAN Professional Эластичный пробковый герметик, 500 мл	40	960	12 месяцев

