

ПАСПОРТ ПРОДУКТА

KLEVKO CLEANER PRO

KLEVKO CLEANER PRO это универсальный очиститель поверхностей на основе изопропилового спирта (IPA).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KLEVKO CLEANER PRO — это универсальный очиститель, представляющий собой раствор для подготовки поверхностей, а именно: обезжиривания и очистки от загрязнений, таких как пыль, металлический налет, маслянистые и прочие жирные вещества, грязь, пленки химических веществ. Очистка является первым этапом для подготовки поверхностей перед склеиванием или герметизацией.

ПРИМЕНЕНИЕ

KLEVKO CLEANER PRO необходим для подготовки поверхностей из алюминия, оцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминиевых, стальных и композитных панелей, HPL панелей, фиброцементных панелей, стеклянных панелей, керамических панелей, пластика, бетонных и каменных оснований, каучуковых и резинотехнических изделий.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа продукта	Изопропанол (IPA)
Время высыхания	2–5 мин., при t = 25°C R.H. 50–55%
Температура нанесения	От +5°C до +40°C
Плотность	0,8 г/см ³
Температура вспышки	12°C
Температура эксплуатации	-50°C до +60°C
Цвет	Бесцветный
Упаковка	Флакон 1000 мл
Расход	Ок. 4 мл на 1 м. п. (при ширине слоя 50 мм)
Срок годности/условия хранения	24 месяца с даты производства. В герметичной заводской упаковке, в сухом помещении при температуре от +5°C до +25°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Перед нанесением герметиков и клеев **KLEYKO**, необходимо произвести обработку поверхности герметизируемого шва или склеиваемых поверхностей.

Поверхности должны быть очищены от грязи, пыли и масел. Очистка поверхности производится не ворсистой тканью и очистителем **KLEYKO CLEANER PRO**, на основе изопропилового спирта. Не дожидаясь испарения очистителя, удалить его при помощи сухой ткани.



Заметки

Вся вышеуказанная техническая информация базируется на лабораторных и внутренних тестах. Действительные характеристики могут отличаться в зависимости от изменения условий, при которых не проводились испытания. Остатки материала могут быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Полностью отвердевший материал может быть утилизирован как обычный домашний мусор в соответствии с соглашением ответственных за это служб. Информация и детальные рекомендации касательно нанесения и конечного использования продуктов **KLEYKO**, предоставлены добросовестно и действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании **KLEYKO**.

Условия хранения и транспортировки

Условия хранения на строительной площадке: хранить в складском помещении при температуре от +5°C и до +30°C. Не допускается хранение на открытых площадках и контейнерах в летний период.

Меры предосторожности

При работе с очистителем используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки.

Работы должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях.

Различия в материале, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не гарантируют надлежащего товарного состояния или пригодности для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких-либо договорных отношений, выводов, полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения. **KLEYKO** оставляет за собой право изменять свойства продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических паспортов для используемого продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.